



Pila: 1 x AA – alcalina o NiMH

Cambio de pilas:

1. Asegurarse de que la linterna está apagada y desenroscar el tapón de cola (A).
2. Extraer la pila usada e insertar una nueva, prestando atención a la polaridad. La nueva pila debe insertarse conforme a las marcas de polaridad (+) y (-) en el elemento de fijación de la pila. La pila debe insertarse de manera descrita, ya que la inserción incorrecta de la misma puede causar daños en la linterna.
3. Volver a enroscar el tapón de cola. La linterna está lista para el uso.

Uso:

Presionar (B) hasta el tope	Luz encendida (100%) ---> Luz apagada
Con la linterna encendida, al presionar (B) hasta la mitad, cambia el modo de operación	Luz encendida (100%) ---> Luz encendida (10%) ---> SOS (repetición del ciclo)
Si se deja la linterna encendida durante 5 segundos en el modo seleccionado, este modo se bloquea	Bloqueo del modo de operación
Presionar (B) con la linterna apagada	Al volver a encender la linterna, esta se pondrá en funcionamiento en modo de brillo máximo (alto)





Características:

- Modos de operación : 2 – alto / bajo SOS
- Concentración del haz de luz : fija
- Cuerpo de aluminio aeronáutico con capa anódica resistente a la abrasión
- Protección contra la polaridad incorrecta de la pila y ajuste PWM que estabiliza el flujo luminoso
- Protección anti-roll

Datos técnicos:

Flujo luminoso	: 150 lm / 15 lm
Intensidad luminosa	: 2000 cd
Alcance	: 85 m
Tiempo de operación	: 3 h / 9 h
Resistencia al agua	: IPX4
Resistencia a las caídas	: 1,5 m
Pila	: 1 x AA – alcalina o NiMH
Diodo LED	: Cree XP-G2
Peso	: solo 52 g sin pila
Dimensiones	: 111 x 25,4 mm

Instrucciones de seguridad y advertencias

Uso previsto del producto

Por favor lea las instrucciones completas antes de operar el producto debido a la posibilidad de riesgo como resultado de la alta luminosidad. Este producto debe utilizarse como una linterna según las instrucciones.

Instrucciones de seguridad

Mantenga el producto en lugar seguro lejos de los niños. No trague piezas pequeñas. Este producto no es adecuado a niños y las instrucciones deben ser seguidas cuidadosamente para evitar lesiones.

- Utilice el dispositivo en un rango de temperatura entre -20 y 60° C y evite la exposición al calor directo y a la luz solar constante.
- Evite la exposición a la humedad y/o humedad elevada.
- Evite la exposición a solventes y/o vapores.
- Evite la exposición prolongada a fuertes vibraciones
- No utilice en atmósferas explosivas u otras áreas donde pueda haber gases volátiles

Manejo y uso del producto

- El dispositivo no se puede usar para examen ocular (es decir, el examen de la pupila). Esto podría dar lugar a daños oculares permanentes y debe buscarse ayuda si se enciende la luz en los ojos.
- Riesgo de lesiones. No mire directamente a la luz. No brille la luz en los ojos de personas o animales.
- Según DIN EN 62471-1 los LEDs de este producto corresponden al grupo de riesgo 2. Riesgo de ceguera. El riesgo de luz azul por radiación óptica (400....700nm) es el más alto y más restrictivo Riesgo generado por este producto.
- No cubra el producto cuando esté en funcionamiento para evitar una acumulación excesiva de calor.
- No lo haga con otras linternas.
- No cortocircuite el producto de ninguna manera.
- Si el producto no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas del dispositivo.

Mantenimiento y reparación

- No intente modificar o reparar el producto. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.
- Utilice las pilas correctas para el producto. Nunca utilice pilas alcalinas/no recargables y recargables juntas.
- Almacene las pilas/pilas recargables fuera del alcance de los niños.
- Nunca exponga las baterías/baterías recargables a temperaturas superiores a 60°C (por ejemplo, exploten).
- No cortocircuite las baterías/baterías recargables.
- No utilice pilas nuevas (alcalinas) o totalmente cargadas (NiMH/Li-ion) con las pilas parcialmente usadas o descargadas.
- Si el producto no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas del dispositivo.
- Deseche las baterías de acuerdo con las directrices nacionales.
- No utilice productos de limpieza que puedan dañar el producto y limpie con un paño suave para evitar arañazos. Las roscas y los contactos deben limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar la función prevista del producto. Limpie las juntas tóricas y aplique lubricante periódicamente.

Cambio de pila recargable

Para cambiar la pila recargable primero hay que apagar la linterna y a continuación desenroscar el tapón de cola (A).

Desenroscar el tapón del puerto USB y cambiar la pila recargable Li-ion, prestando atención a la polaridad de la misma (+) polo positivo, (-) polo negativo. Al insertar la pila recargable, hay que prestar especial atención a la conformidad de la polaridad de la misma con la polaridad (+) y (-) indicada en el elemento de fijación de la pila recargable, lo que permitirá evitar daños en la linterna. Volver a enroscar el tapón del puerto USB y elemento de fijación de la pila y a continuación volver a enroscar el tapón de cola.